



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

BANDEROLEUSE PLATEAU EVIDE S 140 TP Plus

- ⇒ Choix de 3 programmes de banderolage.
- ⇒ Cellule photo-électrique pour détection hauteur palette.
- ⇒ Réglage de la tension du film par frein mécanique.
- ⇒ Arrêt indexé de rotation du plateau.
- ⇒ Démarrage et arrêt progressif du plateau tournant.
- ⇒ Vitesse de rotation du plateau tournant réglable de 1 à 10 tours minutes.
- ⇒ Diamètre plateau tournant 1650 mm.
- ⇒ Hauteur maximum de la palette 2100 mm.
- ⇒ Capacité de charge 1200 Kg.
- ⇒ Nombre de tours à la base de la palette réglable.
- ⇒ Nombre de tours en position haute réglable.
- ⇒ Dimensions maxi de la palette 1200 x1200 mm.
- ⇒ Alimentation électrique 220V . 50HZ.
- ⇒ Sécurité anti - chute chariot porte bobine.
- ⇒ Cadence : 30 à 40 palettes heure.
- ⇒ Fabrication CEE.
- ⇒ Garantie 12 mois.

Options :

Capacité de charge 2000 Kg

Hauteur maximum de la palette 2600 mm.