



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

BANDEROLEUSE Automatique Réf. ATIS 90

- ⇒ Dimensions produits à emballer : Diamètre maximum = 870 mm.
: ? maximum = 610 x 610 mm.
: Longueur illimitée.

- ⇒ Alimentation : 220v / 380v .
- ⇒ Consommation : 1.30Kw.
- ⇒ Vitesse de rotation film : Réglable.
- ⇒ Largeur machine : 1495 mm.
- ⇒ Longueur machine : 3385 mm.
- ⇒ Hauteur machine : 1569 mm.
- ⇒ Poids machine : 800 kg.
- ⇒ Pression pneumatique : 6 bars.
- ⇒ Tapis roulants : Largeur utile 600 mm.
: Longueur 1000 mm.
: Hauteur réglable.
: Vitesse 6 ml / min.
: Poids maxi à transporter = 25 kg / ml.

- ⇒ Bobines de film étirable : Largeur 250 mm.
- ⇒ Epaisseur film : 20 – 23 – 30 -35 ou 50 µ.
- ⇒ Couleur film : Transparent ou opaque.

- ⇒ Système de coupe automatique du film étirable.
- ⇒ Tension de banderolage réglable en fonction du produit à emballer.
- ⇒ Arrêt automatique de sécurité lors de l'ouverture du compartiment d'alimentation des bobines.
- ⇒ Machine respectant les normes standards de sécurité et fabrication 89/392/CEE et 91/368/CEE
- ⇒ Enfilement semi-automatique du film étirable pour le changement de bobine.
- ⇒ Tours de renfort en début et fin de cycle pour une meilleure protection des extrémités du produit.
- ⇒ Photocellules électriques pour démarrage automatique du cycle d'emballage.
- ⇒ Rouleaux pneumatiques de pressage supérieur à l'avant et à l'arrière.
- ⇒ Dispositif de désactivation de la machine pendant le changement de bobine assurant la sécurité de l'opérateur.
- ⇒ Guidage latéral dans le tapis roulant pour centrer les produits à banderoler.
- ⇒ Automate programmable.

Options :

Guides latéraux pneumatiques qui maintiennent le produit pendant que la machine emballe.
Dévidoir de film à bulles.
Axe bobine de 50 ou 75 mm.