



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### BANDEROLEUSE S 140 PLUS

- ⇒ Choix de 3 programmes de banderolage.
- ⇒ Cellule photo-électrique pour détection hauteur palette.
- ⇒ Réglage de la tension du film par frein mécanique.
- ⇒ Arrêt indexé de rotation du plateau.
- ⇒ Démarrage et arrêt progressif du plateau tournant.
- ⇒ Vitesse de rotation du plateau tournant réglable de 1 à 10 tours minutes.
- ⇒ Diamètre plateau tournant 1500 mm.
- ⇒ Hauteur maximum de la palette 2100 mm.
- ⇒ Capacité de charge 1200 Kg.
- ⇒ Nombre de tours à la base de la palette réglable.
- ⇒ Nombre de tours en position haute réglable.
- ⇒ Dimensions maxi de la palette 1200 x800 mm.
- ⇒ Alimentation électrique 220V . 50HZ.
- ⇒ Sécurité anti - chute chariot porte bobine.
- ⇒ Cadence : 30 à 40 palettes heure.
- ⇒ Fabrication CEE.
- ⇒ Garantie 12 mois / Hors pièces d'usure.

#### **Options :**

Capacité de charge 2000 Kg

Diamètre plateau tournant 1800 mm et capacité de charge 2000 Kg.

Hauteur maximum de la palette 2600 mm.

Rampe d'accès avec capacité de charge 1200 Kg.

Rampe d'accès avec capacité de charge 2000 Kg.

Dispositif à fixer sur le plateau tournant pour transporter la machine avec un chariot élévateur

Plateau presseur 1200 mm de course.

Plateau presseur 1600 mm de course.