

3M Matic™ 700a

Caractéristiques

Ruban de fermeture

- Ruban de fermeture de caisses cartons 3M sensible à la pression
- Largeurs courantes de 38 mm à 50 mm
- Diamètre du mandrin intérieur : 76 mm
- Diamètre extérieur du rouleau : jusqu'à 410 mm.

Machine

- Machine polyvalente, robuste (châssis tôle 1.5 mm électro-soudé et rigidifié - peinture époxy épaisse)
- Rouleaux de compression et guides latéraux ajustables pour une fermeture impeccable des rabats
- Double potence pour un ajustement en hauteur par manivelle qui assure la stabilité du réglage et de la tête applicatrice
- Cadence : Jusqu'à 30 cartons par minute en fonction des longueurs des cartons
- Vitesse d'entraînement courroies : 20 m/mn
- Alimentation : Électrique 380 V, 50 Hz, 120 Watts
- Autres voltages disponibles selon pays
- Poids Brut : 180 Kg – Poids déballée : 160 Kg.

Utilisation dans un environnement propre et sec entre 5° et 50° avec des cartons secs et propres.

La machine ne doit pas être soumise à des nettoyages sous pression ou susceptibles de créer des conditions de moisissures ou de condensation des composants.

Tête d'application

La nouvelle tête d'application II+ à faible impact avec sa course curviligne assure une fermeture précise, sans abîmer les cartons. Un lubrificateur de couteau évite la formation de dépôt d'adhésif. Cette nouvelle tête est plus légère pour l'opérateur. Le maintien du ruban est renforcé et le passage du ruban facilité.

Note : La machine 3M Matic™ 700a peut accepter des cartons dans les dimensions prévues du tableau ci-contre, toutefois si :

Longueur du carton dans le sens de fermeture

_____ < à 0.5

Hauteur carton

Faire un test pour s'assurer de la bonne fermeture du carton avec la machine.

Référence Produit	Type d'entraînement	Fournie avec tête Accuglide II+ pour pose de ruban largeur
700a	2 bandes bas + 2 haut	38 à 50 mm

Mini carton (mm)			Maxi carton (mm)		
L	I	H	L	I	H
150	150	120*	-	545	620**

Poids carton mini en kg	Poids carton maxi en kg	Cadence nb carton /minute	Commentaire
-	38	30	modèle polyvalent/robuste

* Peut être ajustée pour des cartons de 90 mm mini de hauteur en utilisant des rabats à 50 mm.

** Peut être ajustée pour des cartons de 720 mm maxi. La hauteur mini du carton augmente alors de 100 mm.

700a

	Mini, mm	Maxi, mm	
A	790	-	
B	1030	-	
C	1350	2185	
D	460	-	
E	610	890	
F	100	-	
G	625	-	

* les convoyeurs d'entrée et sortie sont optionnels

** les roulettes sont optionnelles



Marchés pour l'Industrie
Colles et adhésifs industriels

Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
France
Tél. : 01 30 31 62 64
www.3m.com/fr/industrie-adhesifs

Merci de recycler ce document. Imprimé en France.
© 3M 2007. Tous droits réservés.

P3302118