



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CERCLEUSE Réf. TP-601D

- ⇒ Vitesse de cerclage : Maxi 27 Cerclages / minute.
- ⇒ Tension du feuillard : Maxi 70 Kg.
- ⇒ Soudure par lame de chauffe : Thermo-fusion.
- ⇒ Largeurs de feuillard admises : 8 à 12mm sur demande.
- ⇒ Ejection feuillard en fin de bobine : Automatique.
- ⇒ Réglage tension par potentiomètre : Situé sur pupitre de contrôle.
- ⇒ Déclenchement cerclage par : Cellule sur table / Pédale ou Contact situé sur Pupitre de contrôle.
- ⇒ Diamètre du mandrin des bobines : 200mm.
- ⇒ Dimensions mini des colis : Hauteur 20mm / Largeur 130mm.
- ⇒ Dimensions maxi des colis : Suivant arche.
- ⇒ Alimentation électrique : 220.
- ⇒ Consommation électrique : 1 Kw.

- ⇒ Poids machine : 250 Kg.
- ⇒ Plan de travail : Acier inoxydable.
- ⇒ Hauteur : 820mm.
- ⇒ Dimensions de l'arche standard : Hauteur 600mm / Largeur 850mm.

- ⇒ Machine sécurisée électriquement suivant les normes CE en vigueur.
- ⇒ Machine livrée sur roulettes.
- ⇒ Garantie : 1 An / Hors pièces d'usure.